

TABULKA DVEŘÍ

Č.	Ks	L/P	TL. ZDI	NÁHLED	ŠÍŘKA	VÝŠKA	VÝPLŇ	MATERIÁL	POZNÁMKA
D26	1	L	0,190		900	1 970	VÍCEÚČELOVÉ DVEŘE DO DÍLEN SE SYSTÉMOVOU ZÁRUBNÍ	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OCELOVÉ	SADA KLIK
D27	2	P	0,150		900	1 970	VÍCEÚČELOVÉ DVEŘE DO DÍLEN SE SYSTÉMOVOU ZÁRUBNÍ	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OCELOVÉ	SADA KLIK
D28	1	L	0,150		900	1 970	VÍCEÚČELOVÉ DVEŘE DO DÍLEN SE SYSTÉMOVOU ZÁRUBNÍ	DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OCELOVÉ	SADA KLIK

POZNÁMKA:

- DVEŘNÍ VÝPLŇ OTVORU VE VNĚJŠÍ STĚNĚ Z VYTÁPĚNÉHO PROSTORU DO VENKOVNÍHO PROSTŘEDÍ MUSÍ SPLŇOVAT NORMOVÉ POŽADAVKY HODNOT SOUČINITELŮ PROSTUPU TEPLA 1,7 W/m<sup>2</sup>K (ČSN 73 0540-2: 2011 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV - část 2: Požadavky)

REVIZNÍ OTVOR PRO KONTROLU KROVU - REVIZNÍ DVÍŘKA

- UMÍSTĚNÍ VE STROPĚ 2NP

- ROZMĚRY 1200 x 1200 mm

- POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 15 DP3, TRVALE UZAVŘEN, OTEVÍRAT V PŘÍPADE KONTROLY PODSTŘEŠNÍHO PROSTORU